

Aufmaßermittlung nach VOB

Schutzdach (z.B. für Hauseingänge oder Anderweitiges was zu schützen ist)

- Schutzdächer werden in ihrer größten Abwicklung aufgemessen, das bedeutet die Außenkante des Schutzdachs ist Grundlage für die zu berechnende Länge. Schutzdächer sind eine Zulage zum Gerüst.

Fußgängertunnel, Tunnelgerüst

- Der Fußgängertunnel wird in seiner größten Abwicklung aufgemessen, das bedeutet die Außenkante des Fußgängertunnels bildet die Grundlage für die zu berechnende Länge. Tunnelgerüste sind eine Zulage zum Gerüst.

Laufsteg, Fußgängerbrücke

- Laufstege oder Fußgängerbrücken werden in ihrer größten Länge aufgemessen und abgerechnet.

Leiteraufgang, Leitergang und Treppentürme

- Zusätzliche Leiteraufgänge können als Stück abgerechnet werden oder die Höhe wird als Grundlage genommen.
- Dies gilt ebenso für vorgesetzte Treppentürme oder separat gestellte Treppentürme.

Fahrgerüst, Rollgerüst

- Fahrgerüste oder auch Rollgerüste werden in der Regel als ein Stück abgerechnet, können aber auch entsprechend ihrer Höhe abgerechnet werden.

Gerüstverbreiterung 1-bohlig, Konsole 0,30 m

- 1-bohlig Konsolen zum Umrüsten oder um den Abstand zur Fassade zu verringern werden nach eingebauten Meter abgerechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.
- Innenliegendes 1-bohliges Konsolgerüst kann alternativ auch nach der zu bearbeitenden Fläche in m² abgerechnet werden. Die Abrechnungsart ist vor Beginn der Arbeiten zu vereinbaren und ist eine Zulage zum Gerüst.

Gerüstverbreiterung 2-bohlig, Konsole 0,60 m

- 2-bohlig Konsolen zum Umrüsten und zum Verbreitern von Bauelementen (z.B. Dachüberstände, Rinne oder Gesimse) werden nach eingebauten Material in Metern abgerechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Gerüstverbreiterung 3-bohlig, Konsole 0,90 m

- 3-bohligte Konsolen zum Umrüsten und zum Verbreitern von Bauelementen (z.B. Dachüberstände, Rinne oder Gesimse) werden nach eingebauten Material in Metern abgerechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Innen Geländer, Seitenschutz innen

- Innengeländer (3 teiliger Seitenschutz) zur Absturzsicherung werden nach eingebauten Material in Metern abgerechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Gerüstsonderkonstruktionen

- Sonderkonstruktionen werden als Stück abgerechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Sonderanker, Daueranker

- Werden pro Stück berechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Umgehungsrahmen, Traufrahmen

- Werden pro Stück berechnet und sind eine Zulage zum Gerüst.

Treppenhausgerüste, Treppenkopf

- Treppenhausgerüste oder auch Treppenkopfgelüste können als ein Stück abgerechnet werden, oder als Raumgerüst in m^3 .

Gerüstturm

- Gerüsttürme, bestehend aus einem oder zwei Feldern können in m^2 oder nach Arbeitshöhe in steigenden Metern abgerechnet werden. In unserem Unternehmen wird in der Regel nach Arbeitshöhe in steigenden Metern abgerechnet.